



序号	代号	名称	数量	材料及规格	备注
1	1	Bottom cover (底盖)	1	ABS/FR-4	148
2	2	Motor (电机)	1	Micro-ohmic, 1.8V (直流电机)	148
3	3	Support gear (支撑齿轮)	1	PPS	148
4	4	Input gear (输入齿轮)	1	PPS	148
5	5	Output gear (输出齿轮)	1	PPS	148
6	6	Intermediate gear (中间齿轮)	1	PPS	148
7	7	Output gear (输出齿轮)	1	PPS	148
8	8	Support gear (支撑齿轮)	1	PPS	148
9	9	Support screw (支撑螺丝)	1	PPS	148
10	10	Support screw (支撑螺丝)	1	PPS	148
11	11	Support screw (支撑螺丝)	1	PPS	148
12	12	Support screw (支撑螺丝)	1	PPS	148
13	13	Support screw (支撑螺丝)	1	PPS	148
14	14	Support screw (支撑螺丝)	1	PPS	148
15	15	Support screw (支撑螺丝)	1	PPS	148
16	16	Support screw (支撑螺丝)	1	PPS	148
17	17	Control panel (控制面板)	1	ABS	148
18	18	Button (按钮)	1	ABS	148
19	19	Button (按钮)	1	ABS	148
20	20	Button (按钮)	1	ABS	148
21	21	Button (按钮)	1	ABS	148
22	22	Display (显示屏)	1	ABS	148
23	23	Display (显示屏)	1	ABS	148
24	24	Display (显示屏)	1	ABS	148
25	25	Display (显示屏)	1	ABS	148
26	26	Display (显示屏)	1	ABS	148
27	27	Display (显示屏)	1	ABS	148
28	28	Display (显示屏)	1	ABS	148
29	29	Display (显示屏)	1	ABS	148
30	30	Top cover (顶盖)	1	ABS/FR-4	148
31	31	Top cover (顶盖)	1	ABS/FR-4	148
32	32	Top cover (顶盖)	1	ABS/FR-4	148
33	33	Top cover (顶盖)	1	ABS/FR-4	148
34	34	Top cover (顶盖)	1	ABS/FR-4	148
35	35	Power cord (电源线)	1	PPS	148
36	36	Power cord (电源线)	1	PPS	148
37	37	Power cord (电源线)	1	PPS	148
38	38	Power cord (电源线)	1	PPS	148
39	39	Power cord (电源线)	1	PPS	148
40	40	Power cord (电源线)	1	PPS	148
41	41	Power cord (电源线)	1	PPS	148
42	42	Power cord (电源线)	1	PPS	148
43	43	Power cord (电源线)	1	PPS	148
44	44	Power cord (电源线)	1	PPS	148
45	45	Power cord (电源线)	1	PPS	148
46	46	Power cord (电源线)	1	PPS	148
47	47	Power cord (电源线)	1	PPS	148
48	48	Power cord (电源线)	1	PPS	148

- 技术要求:
1. 额定电压120V, 额定功率: 150W.
  2. 外观美观无缺陷, 表面光洁无划伤.
  3. 塑胶件无严重变形, 缩水等缺陷, 各配合面间隙不大于0.5mm.
  4. 机箱大身与底箱接触良好, 无影响功能的接触.
  5. 开关盖板, 开关手感良好, 开盖顺畅, 无干涉, 松动等现象.
  6. 裸露的线头和端子均须套上热缩管或绝缘管, 电源线还必须用电线扣锁住, 以免缠绕齿轮.
  7. 符合GS安装要求.

标记/处数	更改单号	更改描述	签名	日期
名称: FS-9021A				
名称: 爆炸图				
编号:	图号: FS9023A	设计: 日期: 2019.04.09	图次: A	
比例:	单位: mm	校对: 日期:		
幅面: A2	标准化: 日期:	审核: 日期:		
共 1 张	第 1 张			